



IISI B6 minireningsverk



IISI B6 minireningsverket fungerar på samma sätt som IISI S6, förutom att stommen är av betong. IISI B6 minireningsverket rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI B6 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI B6 minireningsverk är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård. IISI B6 minireningsverk är ett biologisk-kemikaliskt reningsverk. En trekammarbrunn är fast monterad undertill. Detta är inte ett satsreningsverk utan reningsprocessen fungerar kontinuerligt. IISI B6 minireningsverk har en stomme av betong. Med hjälp av förhöjningsringar kan även mycket djupt liggande avloppsrör kopplas direkt till reningsverket. Bioreaktorn under reningsverkets lock är av polyetenplast.

Mått

Längd: 1500 mm
Bredd: 1500 mm
Höjd: 2650 mm
Inlopp: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 110 mm
Vikt: 5300 kg

Leveransinnehåll

IISI B6 Minireningsverk
Elcentral
IISI Kemikaliedoseringspump

Annan info

LVI-kod: 3626342
EAN-kod: 6415836263422