



IISI Umpisäiliö 6100



6100 L

Vesijuoksun korkeus 110mm viemäriputki	
- Säiliön pohjasta vakio viemäriputkiliitos (mm)	1000
- Säiliön pohjasta valinnainen liitostaso (5000L*) (mm)	780
- Huoltoputken päästä mitta vesijuoksuun (mm)	450-1050
* - Huoltoputken päästä mitta vesijuoksuun (mm)	670-1270

LVI numerot / tilauskoodit	
Huoltoputkella	
- OD 450 ja maisemointikansi (kivi)	3626370

Säiliö OD 800 aukolla	3626368
Huoltoputki ja kansi OD 800 h=400	3626371
Huoltoputki ja kansi OD 800 h=550	3626372
Huoltoputki ja kansi OD 800 TELESK. h= 580-850	3626373

- OD 800 kannessa on integroitu lukitus
- Lisäämällä OD 800 huoltoputken pituuteen 200mm saadaan vesijuoksuksen korkeus huoltoputken päästä mitattuna

IISI 6100 – Umpisäiliön tilavuus on mahtavat 6100 litraa ja se soveltuu erinomaisesti omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen WC-vesille erillisviemäroinnin yhteydessä. Kompakti mitoitus yhdessä erittäin matalan rakenteen kanssa mahdollistavat asennukset useimmiten myös haasteellisissa olosuhteissa. Säiliön kokonaiskorkeus on vain 0,95 m ja siihen on valittavissa erikokoisia huoltoputkia tarpeen mukaan.

Mikäli tarvitset vieläkin matalamman asennussyvyyden, niin viemäriputki voidaan liittää alempaan tasopintaan ja tällöin viemäriin vesijuoksuksen korkeus säiliön pohjasta on vain vähäiset 780mm ja varastointitilavuutta on vielä 5000 litraa. Ulkohalkaisijaltaan 800mm huoltoputki ja erityisen luja kansi yhdessä siihen valmiiksi integroidun lukituksen kanssa nostavat umpisäiliöiden laatuvaatimukset uudelle tasolle.

Mitat

Pituus: 2600 mm
Leveys: 3400 mm
Korkeus: 950 mm
Paino: 310 kg

Toimitussisältö

IISI Umpisäiliö 6100

Lisätarvikkeet

Ankkurointipakkaus 6100 (3626360)
Langaton täyttymishälytyn (3626335)

Muut tiedot

CE-merkintä: Ei harmonisoitua EN-standardia



IISI Umpisäiliö 6100 edut

