



IISI S6 minireningsverk



IISI S6 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S6 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S6 minireningsverket är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård. IISI S6 är ett biologiskt-kemikaliskt reningsverk. Trekammarbrunnen är fast monterad undertill. IISI S6 är inte ett satsreningsverk utan reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S6 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

Mått

Längd: 1583 mm
Bredd: 1583 mm
Höjd: 2450 mm
Inlopp: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 110 mm
Paino: 250 kg

Leveransinnehåll

IISI S6 Minireningsverk
IISI Kemikaliedoseringspump
Elkopplingsserie
IISI Cirkulationspump
10L IISI flockningsmedel
Skyddsror för elkabel

Annan info

LVI-kod: 3626322
EAN-kod: 6415836263224
CE-märkt: Ja

Tilläggsutrustning

3626387 Förankringspaket IISI S6/S10 och H6/H12

IISI S6 minireningsverkets fördelar

